

COMPOSITE SYSTEM AS コンポジットシステム 省力化をかなえる新複合防水工法

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。

■ アクアベース+ガムクール防水

仕様番号	平面部(円/㎡)		立上り(円/㎡)	
	内容	単価	内容	単価
CMH-GSS-2S	ガムクール防水 2層貼り	19,950	アクアベース	26,400
CMH-GSS-1	ガムクール防水 1層貼り	14,950		

※クールベース1.4~1.5kg/㎡の場合

※既存立上り端末処理(GCライン充填等)を別途計上して下さい。

■ アクアベース+ポリマリット防水

仕様番号	平面部(円/㎡)		立上り(円/㎡)	
	内容	単価	内容	単価
CMH-PSS-2S	ポリマリット防水 2層貼り	20,150	アクアベース	26,400
CMH-PSS-1	ポリマリット防水 1層貼り	14,750		

※クールベース1.4~1.5kg/㎡の場合

※既存立上り端末処理(GCライン充填等)を別途計上して下さい。

■ オプション・副資材

【クールベース塗布量変更】

品名	使用量	増減(円/㎡)
クールベース	2.0kg	+600

【クールベース→リベースへの変更】

品名	使用量	増減(円/㎡)
リベース	0.8kg	-2,400
	1.0kg	-2,200
	1.2kg	-1,950

【既存立上り端末処理】

品名	価格(円/m)
GCライン充填	1,600

【水切り材】

品名	価格(円/m)
アゴメタル ^{※1}	7,000
オルタックアゴテープ ^{※2}	700

※1 シーリングを含む ※2ウレタン塗膜防水別途

【SPファインカラーの変更】

品名	使用量	増減(円/㎡)
SPクリーンカラー	0.4~0.6kg	+100
SPミッドカラー	0.4~0.6kg	+150
SPサーモコート	0.8~1.2kg	+2,100

【ふくれ防止用通気材】

ステンレスペーパスNⅡ/N	21,600 円/箇所
---------------	-------------

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	160	—	60,400			
	キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200	
ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700	
			ドレンキャップ横引用DX		32,600	
リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600	

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。 ・屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 側溝など雨水が滞留する部位に施工する場合は、トップコート塗布前にアクアプライマーを塗布して下さい。(＋500円/㎡)