

ガムシステム 高耐久アスファルト防水長寿命化システム

※必ず最終ページの注意事項をご参照下さい

屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共（消費税、法定福利費別）です。リベースを用いる仕様は、リベース使用量1.2kg/㎡の場合の価格です。

■ 1回目改修仕様

種別	基本仕様	平面部		立上り 価格(円/㎡)	枝番	耐用 年数	条件
		断熱材厚さ	価格(円/㎡)				
機械的 固定工法	GUS-200	25mm	26,800	23,400	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,600円/㎡ (費用別途)
		30mm	27,800				
		35mm	28,800				
		40mm	29,800				
		50mm	31,800		B	25	なし
		60mm	33,800				
		70mm	38,050				
接着工法	GUF-200	25mm	27,000	23,400	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,600円/㎡ (費用別途)
		30mm	28,000				
		35mm	29,000				
		40mm	30,000				
		50mm	32,000		B	25	なし
		60mm	34,000				
		70mm	38,250				

■ 2回目改修仕様

種別	基本仕様	平面部		立上り 価格(円/㎡)	枝番	耐用 年数	条件
		断熱材厚さ	価格(円/㎡)				
再生改修 専用工法	GUF-1	/	14,400	22,800	A	30	10年目の SPサーモコート塗替費用 +3,600円/㎡ (費用別途)
					B	25	なし

【下地処理】

種別	品名	使用量	価格(円/㎡)	
リベースの変更 (リベースを使う仕様に増減)	リベース	0.8kg	-450	
		1.0kg	-250	
		1.2kg	0	
水性ゴムアスファルト系下地調整剤	クールベース	4.0kg	6,900	
樹脂モルタル エポキシ系樹脂モルタル	リグレー・ネオ リグレーエポ	塗布厚	リグレー・ネオ	リグレーエポ
		1mm	2,000	3,200
		3mm	6,000	10,800
		5mm	8,200	16,200

■副資材

ふくれ防止用通気材 (円/箇所)	ベーパス		9,500	
	ステンレスベーパス		21,600	
	ステンレスベーパスW		27,400	
改修工事用 ルーフドレン (円/箇所)	リードレンCたて		リードレンC横	
	35	28,500	40	42,900
	45	29,100	50	44,100
	50	29,500	60	43,300
	60	30,000	75	45,500
	65	30,000	90	47,000
	75	32,400	115	74,700
	80	32,400	140	89,400
	95	32,400	※下線は受注生産品。	
	120	43,500		
	ルーフドレンキャップ縦型用		ルーフドレンキャップ横引用	
	ドレンキャップ190	13,900	ドレンキャップ横引用C200	20,300
	ドレンキャップAS	7,600	ドレンキャップ横引用AS	17,700
	トルネードドレン たて			
	80	133,400	キャップ共	
90	133,400	キャップ共		

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算して下さい。
- 屋根の形状や勾配により、単価が割増となる場合があります。
- 足場など仮設に関する費用は含まれておりません。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。(リベースによる砂面処理を除く)
- リベースを使用する工法では、1.2kg/㎡使用時の価格です。
- 笠木・水切材は価格別途となります。