

## オルタックエース 新・環境対応型ウレタン塗膜防水

※必ず最終ページの注意事項をご参照ください

※屋根面積300㎡以上を標準とします。300㎡未満の場合は割増しになります。価格は材工共(消費税、法定福利費別)です。

※OTコートA標準在庫品の価格です。その他の場合は【保護塗料種類変更】をご参照ください。

(通気緩衝複合・断熱工法、巾木・側溝用工法を除く)

※保護塗料はUチップまたはMチップ入りの価格です。(SPサーモコート、SPスーパーサーモコート、SPミネラコートを除く)

※特記の無い価格は、平面部、立上り部共通です。

※既存防水層がウレタン塗膜防水の場合は、第1工程のOTプライマーAを速硬化OTプライマーMブルー0.1kg/㎡に変えて施工します。

(価格増減なし)

工法名		仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
通気緩衝複合法	接着固定	OATW-3A	15,000	12,600
	機械的固定	OASL-3VA	15,800	15,100
アスファルトパネル複合法		OATB-3A	22,100	15,100
通気緩衝複合・断熱工法	OATI-3SC	断熱厚		19,800
		25mm	26,800	
		30mm	27,800	
		35mm	28,800	
		40mm	29,800	
		50mm	31,800	
		60mm	33,800	
通気緩衝複合・断熱軽歩行工法	OATIK-3SC	25mm	33,800	19,800
		30mm	34,800	
		35mm	35,800	
		40mm	36,800	
		50mm	38,800	
		60mm	40,800	
		70mm	45,050	
密着工法	補強メッシュ入り	OATM-3A	11,500	12,600
	メッシュなし	OATL-6A	9,200	9,700
パラペット 笠木用工法	補強メッシュ入り	OAPM-8A	12,000	—
	メッシュなし	OAPL-8A	10,200	—
バルコニー ベランダ工法	補強メッシュ入り	OATM-3VA	10,100	12,600
	メッシュなし	OATL-6VA	7,900	9,700
		OATL-8VA	7,300	9,700
	メッシュなし※1	OAML-15VA	6,100	8,300
巾木・側溝用工法		OAVP-2B	側溝※2 3,800円/m	巾木※3 2,100円/m

※1 既存がウレタン防水のベランダ増塗りにのみ適用可能

※2 系尺400mm ※3 系尺200mm

※ビュージスタVP仕様等の価格は「ビュージスタ」をご参照ください

※災害対策用ヘリサインフィルム仕上げについては「フレクターフィルム」をご参照ください

- ・国土交通省 公共建築工事標準仕様書 令和4年版
- ・国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書 令和4年版 ウレタンゴム系塗膜防水

工法名	仕様番号	平面部(円/㎡)	立上り部(円/㎡)
絶縁工法	X-1	15,200	
密着工法	X-2	11,800	11,400

※平成31年版も同額。ただし下記を除く  
公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)におけるL4X以外の立上り 13,800円/㎡

■各種変更

【保護塗料種類変更】

記号	名称	加算額		
		平面部・立上り部 円/㎡	側溝 円/m	巾木 円/m
A	OTコートA	±0	-120	-60
A	〃 受注色	+100	-80	-40
QA	速硬化OTコートA	+100	-80	-40
QA	〃 受注色	+200	-40	-20
C	OTコートクール	+700	+160	+80
C	〃 受注色	+800	+200	+100
S	OTコートシリコン	+900	+240	+120
QS	速硬化OTコートシリコン	+1,000	+280	+140
SC	OTコートシリコンクール	+1,600	+520	+260
SC	〃 受注色	+1,700	+560	+280
SK	OTコート水系	+300	±0	±0
TH	SPサーモコート	+3,000	+1,080	+540
—	SPスーパーサーモコート	+3,700	+1,360	+680
B	OTコート防カビ	+300	±0	±0
SB	OTコートシリコン防カビ	+1,200	+360	+180
F	OTコートフッ素	+1,900	+640	+320
F	〃 受注色	+2,000	+680	+340
FC	OTコートフッ素クール	+2,600	+920	+460
—	SPミネラコート	+2,600	+920	+460

記号：標準の保護塗料の記号を変更してください。(例：OATW-3A→OATW-3S)

側溝：糸尺400 巾木：糸尺200

■下地処理・オプション他

【仕上げ材追加】

名称	加算額(円/㎡)
ステップスクエア500H	21,500
ガムロントイル	28,300
リエナプラス	40,600

※平面部のみ適用可

※端部見切材を用いる場合

ステップスクエア500H→ステップエッジ 5,700円/m

リエナプラス→リエナプラス端末カバー 5,400円/m 出隅部5,200円/箇所 入隅部6,300円/箇所

●ふくれ防止用通気材

(円/箇所)

		逆流防止弁付			
平面部用	非断熱	ステンレスペーパスNⅡ/N	21,600	ステンレスペーパスG	33,500
	断熱	ステンレスペーパスWⅡ/W	27,400	ステンレスペーパスGW	38,800
立上り用		立上り用ステンレスペーパス	12,500		

●下地調整用樹脂モルタル

(円/㎡)

塗布量	リグレー・ネオ	リグレーエポ
1mm	2,000	3,200
3mm	6,000	10,800
5mm	8,200	16,200

●仮防水材

(円/㎡)

塗布量	マルチグランド
約1mm	2,800

●水性ゴムアスファルト系下地調整材

塗布量	クールベース
4.0kg	6,900

●その他

パラベッタゴ下地専用水切りテープ	オルタックアゴテープ	700円/m
目地通気用プレート	メジパス	3,600円/m
手摺支柱根元充填工法	ステムガード工法	4,400円/箇所

シール処理、目地周辺の段差修正を含む。

50mmx50mm程度の支柱を想定

■改修工事用ドレン

●改修工事用銅製二重ドレン

(円/箇所)

	たて			横		
	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC	呼称	リードレンZ (連結式)	リードレンC
本体	35	—	<u>28,500</u>	40	—	<u>42,900</u>
	45	—	<u>29,100</u>	50	—	<u>44,100</u>
	50	—	<u>29,500</u>	60	53,000	43,300
	60	40,900	30,000	75	54,700	45,500
	65	40,900	30,000	90	55,800	47,000
	75	43,100	32,400	115	—	<u>74,700</u>
	80	43,800	32,400	140	—	<u>89,400</u>
	95	43,800	32,400	※下線は受注生産品。 ※リードレンZにはリードレンキャップZたて・横 をご使用ください		
	120	—	43,500			
	130	—	60,400			
	140	—	60,400			
	150	—	60,400			
	160	—	60,400			
	キャップ	ドレンキャップ190		13,900	ドレンキャップ横引用C200	
ドレンキャップたてAS		7,600	ドレンキャップ横引用AS		17,700	
			ドレンキャップ横引用DX		32,600	
リードレンキャップZたて		15,900	リードレンキャップZ横		25,600	

●改修工事用排水量改善二重ドレン

(円/箇所)

	たて	
	呼称	トルネードドレン
本体 キャップ 共	80	133,400
	90	133,400

■注意事項

- 出張工事の場合は、運賃・経費を加算してください。
- 屋根の形状が特に複雑な場合は、価格が割増となります。
- トップコート2色以上での塗分けや、模様仕上げについては価格が割増となります。
- 表示価格には、下地調整に関する費用は含まれておりません。
- 目地を通気溝にする場合は、価格が割増となります。